



- ·MAC OS DHCP 設定 (OS 10.5.X)

1. 開啟 Outlook Express,在「工具」中 選擇「帳戶」。



2. 請點選畫面下方的【系統偏好設定】。



 點選左方的【乙太網路】,再將右方的 設定下拉成【使用 DHCP】,然後再點 【套用】即可。

乙太銀路 Casa AirPort	-	1(8)	已編録 目前正在使用でス太規約・点 P 信並為 123.110.181.2・	
Bluetooth	õ	設定:	優用 DHCP	
PPPOE	<->	12位地:	123.110.181.2	
FireWire		子網路總羅:	255.255.255.0	
末建技	¥.	諸由器:	123.110.181.254	
		DNS 伺服器:	139.175.55.244, 139.175.252	.15, 16
		按 职網域:	lsc.net.tw	

2

二·MAC OS DHCP 設定 (OS 10.3.X)

 請先於螢幕左上角的【蘋果】圖示點選 【系統偏好設定】。



2. 進入系統偏好後點選【Internet與網路】 下的【網路】。





- 進入網路於【所在位置】內選取【自動】, 於【顯示】選單內選取【內建乙太網路】。
 - 若您無法選擇【使用 DHCP】,請先將【使用 PPPoE 連接】的勾選取消(請先參考下一步驟)。
 - 選取【TCP/IP】的標籤,在【設定 IPv4】
 下拉選單選取【使用 DHCP】。
 - 之後請先點選【立即套用】按鈕套用 DHCP 連線模式。
 - 最後點選【更新 DHCP 租約】按鈕進行連線,在【IP 位址】的地方如有出現 IP 即可連線。

		網路	
100 million m			
	所在位置	自動	
	用示 ()	內雖乙太網路	
-	TCP/IP PPPoE	AppleTalk 代證明證書	乙太網路
3	IP 位址:	(EN DHCP END
7	用路送道:	DHCP 用戶識別關	
	路由器:		
DM	15 佩服器:		(可能定)
	投税期域:		(可能型)
()	Pv6 位址:		

- 4. 請點選【PPPoE】的標籤。
 - 取消勾選【儲存密碼】。
 - 再請取消勾選【使用 PPPoE 連線】。
 - 之後請點選【立即套用】按鈕。

0.0.0		網網	c
101 1073210			
	#60 2 :	ne	(1)
	調示:	內建乙太網路	(0)
-	TCP/IP PPP		2200
		C GF.III PPPoE 1818	
	運動包擦商	Southel	(118-57)
	- ● 就名称:		
	10.00		
	1996年最終客編		(782)
		C BALERA - BARBATAN BALERA - BARBATAN	ENW-FERALESCEM
	新用 FFF66 可能自要改计	TCP/IP 設定・初接機器設定・調探 TCP	19 標業商一下・
		□在選單列中展示 PPPoE 試察	۲
ef 101	108一下防止成一步英攻。	(- 1010)	



5. 在切換回【TCP/IP】頁籤。 再點【更新 DHCP 租約】即可。

600				
日本: 内田	0 #乙太網路		•	
PPPOE	AppleTalk	代現何服器	乙太網路	
· 使用 DHCP		(更新 DHCP	- 810
	DHCP	用戶識別碼:	(20422)	1
				(2002)
				(2002)
fe80:0000:0	000:0000:020;	a:95ff:feba:al)4c	
				(?)
	P PPP0E 使用 DHCP fes0:0000:0	P PPPOE AppleTalk (#2181 DHCP DHCP Fes0:0000:0000:0000:020. 223: #N6-	P PPPoE AppleTalk 代理伺服器 使用 DHCP 口 DHCP 用戶識別詞: FeS0:0000:0000:020a:95ff feba:a0	P PPPoE AppleTalk 代理伺服器 乙太網路 使用 DHCP 同戶識別語: (如果開業) FeS0:0000:0000:0000:020a-95ff feba:a04c 酸定 IPv6

三 ·MAC Mail 設定

 1. 請先點選桌面上的【前往】,於下拉選單 中點選【應用程式】。



2. 進入應用程式後請點選【Mail】的小圖示。

É 🗐	Mail 檔案	編輯	顯示方式	信箱	郵件	格式	視窗	輔助説明	
0	■關於 Mail				收	件匣			
(偏好設定…	Ж,		拉根题件)
	服務	Þ	● 寄件人	AM 400 300 11		標題	凹視所有人	66.21	
E E	隱藏 Mail 隱藏其他 顯示全部	日第 日第プ							
	結束 Mail	жQ							
	_	-							
		_					0		

2. 請點選在【帳號】視窗左下角的【 + 】, 來新增 E-Mail 帳號。

98	制計算符	信箱数作 线路
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	POP
	無成:	工作用、個人用
	電子郵件位址:	janedoe@example.com
	<u>98</u> :	忽购名码
	收件伺服器:	mail.example.com
	使用者名稱:	janedoe
	密碼:	
	春件伺服器 (SMTP) :	smtp.ethome.com.tw:neko
		何服器股北…



3. 帳號類型請選擇【POP】其他相關欄位輸 入完畢後,點選【繼續】。



1000	1	收件伺服器:	pop3.totalbb.net.tw @9I : mail.example.com
	14	使用者名称:	bbtest
211		- 開港	
TO FR	Nº C		
	1		
	and the second se		
K			
	Nane		
CORERLING	a fare		

5. 於寄件伺服器欄請輸入: 【smtp.totalbb. net.tw】點選【繼續】。

109 Smtp.exam	ple.com
- 使用認證	
使用者名稱:	
密碼:	
	使用認證 使用者名稱: 密碼:

 6. 在【帳號摘要】裡,會顯示您剛輸入的相 關資訊,請確認無誤後點選【繼續】。



7. 點選【完成】即完成郵件的設定。

Summer State	總結 新的喉號已成功建立。 您可以在"將做"俱好說定裡更改接做資訊。
	建立另一個橫號
CORERUNG	
C	取消 返回 完成



更多資訊歡迎至 http://www.cns.net.tw